

BARRIERA TOTALE VERSO I RODITORI

Ratti, Topi, Arvicole, Ghiri, roditori in generale, non potranno più entrare negli spazi protetti

Sia in pasta che in manufatti la posa è semplice, veloce ed economica con semplici attrezzi manuali.

Aderisce a qualsiasi materiale e superficie di uso edile.

Inattaccabile già dalla posa, indurisce in maniera irreversibile in poche ore.

Grazie alla propria consistenza plastica, permette una facile manutenzione-rimozione.

Resiste nel tempo (almeno 20 anni dalla posa).

Resiste alla presenza di acqua e non propaga la fiamma in caso di incendio.

APPLICAZIONI

Creato per la protezione nei settori più esigenti:

- Elettrico
- Fibra ottica
- Siti tecnologici
- Agroalimentare
- Canalizzazioni in generale


Trova applicazioni in qualsiasi campo!

TIPOLOGIE / FORMATI

Il sigillante è disponibile nelle seguenti tipologie:

1. OBIEX Pasta sfusa in secchi da 7 o 20 kg
2. Manufatti pre-solidificati con anima in polimero e ricopertura di pasta OBIEX:
 - OBIEX FORMELLA: Ø 20 cm x 3 cm di spessore (disponibile su richiesta formati speciali)
 - OBIEX PANNELLI: 50 x 60 x 3 cm di spessore

Facile da preparare



Semplice da applicare



Barriera efficace e di lunga durata

